



ÍNDICE


I	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTA	IX	COCINA
II	CERRAMIENTOS	X	FALSOS TECHOS Y PINTURA
III	CARPINTERÍA EXTERIOR	XI	ELECTRICIDAD, TV Y TELEFONÍA
IV	CARPINTERÍA INTERIOR	XII	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS
V	TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO	XIII	VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
VI	PAVIMENTOS	XIV	ACCESOS Y ZONAS COMUNES
VII	BAÑOS	XV	GARAJES Y TRASTEROS
VIII	SANITARIOS Y GRIFERÍA	XVI	PERSONALIZACIÓN

I CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTA

La cimentación está prevista mediante losa de hormigón armado. La estructura se compone de muros de hormigón en sótano, forjados unidireccionales horizontales entre plantas y pilares rectangulares o cuadrados de hormigón armado. Se seguirá en todo momento las necesidades específicas de diseño del edificio, las condiciones del terreno existente y la normativa vigente. Las cubiertas serán de tipo invertido con protección térmica de las láminas impermeabilizantes asfálticas.

II CERRAMIENTOS

La fachada estará compuesta por una hoja exterior de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, cámara de aire, aislamiento de lana de roca y trasdosado interior de placas de yeso laminado. El revestimiento de los paramentos exteriores se efectuará con revestimiento continuo de monocapa con algunos paños revestidos de aplacado cerámico según zonas.





III

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería exterior (ventanas y puertas balconeras) de PVC.
Acristalamiento con vidrio doble, cámara y características necesarias para contribuir al adecuado aislamiento térmico y acústico.
Instalación de persianas en dormitorios.

IV

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada blindada, dotada de cerradura de seguridad con tres puntos.
Puertas de paso abatibles, ciegas, de tablero de MDF en blanco, con condenas en baños.
Armarios empotrados modulares prefabricados, con puertas abatibles en blanco con balda maletero y barra para colgar.





V

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO


Los tabiques de distribución se realizarán con placa de yeso laminado, y aislamiento de lana de roca en su interior.

Las particiones entre viviendas y elementos comunes estarán formadas por una hoja de ladrillo cerámico (con las características acústicas adecuadas), y trasdosado interior de placas de yeso laminado.

VI

PAVIMENTOS

El pavimento general de la vivienda será de gres porcelánico, y rodapié de MDF en blanco. Contará con lámina anti impacto en toda la superficie interior. En las zonas exteriores se dispondrá pavimento de gres porcelánico antideslizante apto para exteriores.



BAÑOS

En baños, alicatados con revestimiento cerámico de 1ª calidad en diferentes formatos, tomados con cemento cola.

1

2

3

Revestimiento Baños

Priss. Start Light ¹
Priss. Start Mud ²
Priss. Etna Perla ³
60 cm x 60 cm

SANITARIOS Y GRIFERÍA

Baño principal y secundario con plato de ducha. Se dispondrá de mueble de baño modelo Sansa con tirador integrado en el frente y patas decorativas alámbricas Wire en uno de los baños, y en el otro, lavabo sobre encimera. Griferías monomando, modelo Baho TEMMA cromo.

Los aparatos sanitarios serán blancos.

1

2

3

Acabado Mobiliario

Blanco¹
Nogal Arenado²
Antracita³






IX

COCINA

Se dotará de fregadero de una cubeta, campana con turbina extractora, placa de inducción y horno eléctrico. Mobiliario compuesto por muebles bajos con zócalo inferior y muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico.



X

FALSOS TECHOS Y PINTURAS

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.
Disposición de falsos techos en toda la vivienda.
Registro o falso techo registrable para acceder a las instalaciones que lo requieran.
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.

XI

ELECTRICIDAD, TV Y TELEFONÍA

Instalación eléctrica según el REBT con circuitos independientes para climatización, lavadora/calentador, iluminación, cocina/horno, tomas de corriente generales y tomas de corriente en cuartos húmedos.
En interior de viviendas puntos de acceso de usuario de RTV, telefonía con cable UTP (4 pares) y registros de terminación para acceso a fibra óptica.
Infraestructura común de acceso a las comunicaciones y redes de televisión y telefonía.
Vídeo portero.





XII

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

Instalación de climatización (frío-calor) mediante bomba de calor de alta eficiencia y distribución de aire a través de conductos y regulación mediante termostato digital.
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno, con llaves de corte en cada cuarto húmedo y llaves de aparato. Tomas en lavadora y lavavajillas.
Aerotermia para la generación de agua caliente sanitaria (ACS).

XIII

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Instalación de ventilación de viviendas con red de extracción en baños y cocinas.

XIV

ACCESOS Y ZONAS COMUNES

Acceso directo desde zonas comunes a piscina, pistas deportivas y zonas de sombra.

XV

GARAJES Y TRASTEROS

La puerta de acceso principal será motorizada y accionada mediante mando a distancia.





XVI

OPCIONES EXTRA

Baños

Espejos, mamparas y sustitución de ducha por bañera en baño principal.

Mobiliario de cocina

Personalización individualizada de mobiliario y otros revestimientos para la encimera.

Equipamiento

Electrodomésticos (3 opciones), equipos de climatización (3 opciones).

Instalaciones

Personalización de ubicación y cantidad de tomas de corriente adicionales a las previstas.

Interiorismo

Mobiliario e iluminación a medida.

Las Opciones Extra serán con cargo al cliente, de acuerdo con las condiciones que se establezca por la empresa comercializadora. Opciones limitadas a las posibilidades de las instalaciones de proyecto y los plazos previstos en el planning de la obra.



Las infografías de las fachadas, elementos comunes y espacios restantes son orientativos y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. Así como el mobiliario

de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

La empresa se reserva el derecho de modificar la misma, siempre que sea exigido por motivos comerciales o técnicos. En ningún caso los materiales elegidos serán de menor calidad que los incluidos en la misma.

El proyecto y la obra serán supervisados por Organismos de Control Técnico y suscripción de Póliza de Seguro de Responsabilidad Decenal según la ley de Ordenación de la Edificación. Control de calidad de materiales y pruebas de servicio de estanqueidad de cubiertas e instalaciones a través de laboratorio independiente homologado.